

Butelczarki SERIA SCM

	Jednostka	350T	350DST	1000T	1000DST	2000T	2000DST	3000T	3000DST	3000DSTL	5000T	5000DST
Ogólne parametry												
Pojemność produkowana opakowania	[ml]	Do 500	Do 500	Do 1000	Do 1000	Do 2000	Do 2000	Do 3000	Do 3000	Do 3000	Do 5000	Do 5000
Siła zamykania	[kN]	14	14	16	16	25	25	50	50	50	120	120
Wymiary formy [Wys. x Szer. x Gru.]	[mm]	240x170x80		280x260x120		300x320x160		360x350x200		440x300x160	480x420x260	
Maksymalny prześwit między stołami	[mm]	225		300		355		445		355	540	
Suchy cykl	[sek]	3	5	3.5	5.5	4	6	4	6	6	6	8
Odległości pomiędzy środkami dysz do wytłaczania												
2 gniazda formujące	[mm]	85	85	85	85	120	120	120	140	140	160	160
3 gniazda formujące	[mm]	70	70	85	85	85	85	100	100	120	120	120
4 gniazda formujące	[mm]			60	60	65	65	85	85	100	100	100
6 gniazda formujące	[mm]									65	65	65
8 gniazda formujące	[mm]											
Jednostka uplastyczniania												
Średnica ślimaka	[mm]	38	45	45	52	52	60	60	70	80	70	90
Długość ślimaka do średnicy (L/D)	[mm]	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Liczba stref grzewczych	[szt]	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Jednostka zasilania hydraulicznego												
Pojemność zbiornika oleju	[litry]	120	120	120	160	170	170	170	170	170	170	180
Ciśnienie pracy	[bar]	80	80	80	80	80	80	80	80	80	100	100
Zużycie energii												
Siłnik elektryczny obrotów ślimaka	[kW]	11	15	15	18.5	18.5	22	22	30	45	30	45
Główny silnik	[kW]	4	4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	15	18.5
Możliwości grzewcze	[kW]	6	7.2	7.8	10	10.5	11	10	11	16.5	11	18.2
Całkowite obciążenie	[kW]	21.3	26.5	30.6	36.3	36.8	40.8	40.5	49.9	70.4	57.4	81.7
Średnie zużycie energii	[kW]	11.5	14.2	16.7	19.8	20.1	22.1	21.9	26.5	37.3	33.1	49.1
Średnie zużycie powietrza	[NL/min]	500	800	900	1400	1100	1650	1400	2250	2500	1500	2500
Wymagane minimalne ciśnienie powietrza	[bar]	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8
Chłodzenie układu hydraulicznego	[Kcal/hr]	3000	5200	5200	6500	6500	7200	7200	8500	11500	10320	12700
Ciśnienie układu chłodzącego	[bar]	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3
Wymiary maszyny												
Szerokość	[mm]	1085	1810	1280	2075	1400	2225	1630	2510	2900	1827	3110
Długość	[mm]	2105	2350	2850	2900	3055	3055	3270	3300	3565	3750	3875
Wysokość	[mm]	2000	2000	2200	2330	2400	2400	2400	2600	2600	3000	3000
Waga	[kg]	1350	1800	2800	4000	3500	4600	4100	6800	7200	5400	9000